WIREX.TRANSPORT H90PF 0,6/1kV

CIRCUITO DE VIA E AMV

Condutores flexíveis isolados em HEPR / 1000V / Cobertura em PE.

Aplicação

0,6 / 1kV. Este cabo é especialmente desenvolvido para o uso em circuitos de via e para a alimentação de circuitos de máquinas de chave (AMV). Pode ser usado em terrenos secos ou molhados e instalado diretamente enterrado. Consiste em condutores flexíveis (Classe 5), isolados em material termofixo (HEPR) e com cobertura em polietileno (PE/ST7).

Características Construtivas

1. **Condutor:** Cobre eletrolítico nu ou estanhado, têmpera mole, encordoamento do tipo Classe 5 flexível. Conforme norma ABNT NBR NM 280.
2. **Isolação:** Resistência térmica e à umidade. O HEPR trabalha até 90°C em regime permanente para locais secos, suporta até 130°C em regime de sobrecarga e 250°C em regime de curto-circuito. Conforme norma ABNT NBR 6251.
3. **Cobertura:** Excelente resistência às intempéries. O cabo com cobertura em PE (ST7) é apropriado para ambientes passíveis de umidade, presença de óleo, ácidos e álcalis, possui ótima resistência aos efeitos do tempo e pode ser instalado diretamente enterrado. Conforme norma ABNT NBR 6251.

Norma aplicável: ABNT NBR 7286

N° Condutores	Seção (mm²)	Identificação	Acondicionamento
1 até 4	1,5 até 500	Sob consulta	Rolo ou Carretel de madeira

*** A WIREX CABLE recomenda o uso de cabos blindados contra EMI ou RFI para instalações próximas a rede energizada.**

*** Consulte a WIREX CABLE no caso de soluções alternativas para Aplicação específica.**

Escritório Comercial São Paulo
Av. Francisco Prestes Maia, 902 - Sala 12
Centro - São Bernardo do Campo - CEP 09770-000
Tel./Fax: (11) 2191-9400 / 2191-9436
www.wirex.com.br

Fábrica, Administração e Engenharia
Estrada de Jacareí à Santa Branca, Km12
Prédio A - Santa Branca – SP - CEP 12380-000
Tel./Fax: (12) 3972-6000 / 3972-6060
www.wirex.com.br